



**BIOCN**  
**深安指纹**

Fingerprint Digital DoorLock

**VIRDI 430FP**

指纹锁

深圳市深安科技发展有限公司

网站: <http://www.biocn.com>

免费业务热线: 400-6262-389

**VIRDI**

## 更方便实用

自动感应手指  
自动滑盖  
多种使用方式  
可选RS485网络连接  
LED 背光键盘

## 更安全

高性能光学指纹传感器  
安全构造和设计，不会有静电和点击  
火灾自己开锁功能



## 自动感应手指

用户只要把手指放在指纹传感器上，不需要按任何键，自动完成指纹验证过程。

## 锁体滑盖自动开启和关闭

按一下按钮后，锁体滑盖自动上升打开，再按一下按钮继续上升到可以输入密码，指纹或密码验证成功后，滑盖自动关闭复位。

## 多种验证功能

指纹、密码、应急钥匙。



Feature

**Function**

Design

Spec

Tech

## 网络连接 (可选)

使用RS 485联网使用，根据需要选择

## 温度感应功能，火灾自动开门

当空气的温度上升到一个起火的温度范围后，门锁自动开启。

## 遥控器开门 (可选)

可以使用遥控器开门，根据需要选择。



Feature

Function

**Design**

Spec

Tech



**典雅迷人气质**

任何时候都流露出典雅迷人的气质



**人性化**

为了用户使用更便利  
符合人体工学设计



**VIRDI**

Feature

Function

Design

Spec

Tech

指纹传感器	光学指纹传感器	13 毫米×15 毫米 / 500dp)
指纹验证时间	< 0.5 秒	
100个人指纹, 1:N指纹识别时间	< 1 秒	
FRR拒真率 / FAR认假率	0.1% / 0.001%	
指纹模板 (用户容量)	200个	
通讯接口	RS485 (可选)	
材料	铝压铸	
内置锁把 (拉手)	是	
门厚度	40毫米 ~ 50 毫米	
锁类型	插芯自动锁	
供电	8 x 1.5V AA 碱性电池	
电池寿命	接近 12个月 (每天开门20次)	
防电击的可靠性	最高到 30,000 伏特	
LED 指示灯 / 蜂鸣器	2 个指示灯 / 1个蜂鸣器	
按键	12个数字按键	
工作环境	-20 ~ 50°C / 低于 90% RH (非冷凝)	
标准和认证	MIC, CE, FCC, IPX4	
外形尺寸	外部锁体	76.4毫米(W) × 314.4毫米(H) × 75.3毫米(D)
	内部锁体	76毫米(W) × 300毫米(H) × 73.4毫米(D)